

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (VAT 8%)			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km:0+000-6+705 obmiar: 54249*0,8 43399	m ² m ²	 43399.000	
				RAZEM	43399.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km:0+000-6+705 obmiar: 54249*0,2 10850	m ² m ²	 10850.000	
				RAZEM	10850.000
3 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % pow. skarp) km: 0+000-6+705 obmiar:47544*0,04 0.19	ha ha	 0.190	
				RAZEM	0.190
2		Utrzymanie dna rzeki (VAT 23 %)			
4 d.2	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000 - 6+705 4182	m ² m ²	 4182.000	
				RAZEM	4182.000
5 d.2	kalkulacja własna	Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+ 000 - 6+705 30	rg rg	 30.000	
				RAZEM	30.000
6 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+705 obmiar: 6,705*2 13.4	rg rg	 13.400	
				RAZEM	13.400