Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Utrzymanie skarp i poboczy rowów VAT 8%**			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty twardy (80 % pow. skarp) R: A-6 km 0+000-0+475, B km 0+000-0+300, B-3 km 0+000-0+440, B-4 km 0+000-0+520, B-5 km 0+000-0+408, B-6 km 0+000-0+748, C-1 km 0+000-0+577, C-1a km 0+000- 0+548, C-1a" km 0+000-0+246, C-1b km 0+000-0+213, C-3 km 0+000-0+222, C-3a km 0+0000+159, C-4 km 0+000-0+320, C-4" km 0+000-0+076, C-5 km 0+000-0+530, C-6 km 0+000 0+456, C-7 km 0+000-0+814, C-7a km 0+000-0+176 obmiar:33267*0,8 26614	m^2 m^2	 26614.000	
				RAZEM	26614.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty miękki (20 % pow. skarp) lokalizacja j.w. obmiaer: 33267*0,2 6653	m^2 m^2	 6653.000	
				RAZEM	6653.000
2' d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości okolo 3 % pow. skarp) lokalizacja j.w. obmiar:26039*0,03 0.078	ha ha	 0.078	
				RAZEM	0.078
2		**Utrzymanie dna rowów VAT 23 %**			
3 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty R: A-6 km 0+000 - 0+475; B-km:0+000 - 0+300; B-3km: 0+000 - 0+440; B-4 km: 0+000 - 0+520; B-5 km: 0+000 - 0+408; B-6 km: 0+000 - 0+748; C-1 km: 0+397 - 0+577; C- 1a km: 0+000 - 0+548; C-1 a' km: 0+000 - 0+246; C-1b km: 0+000 - 0+213; C-3 km: 0+000 -0+222; C-3a km: 0+000 - 0+159; C-4 km: 0+000 - 0+320; C-4' km: 0+000 - 0+076; C-5 km:0+000 - 0+530; C-6 km:0+000 - 0+456; C-6 km: 0+000 - 0+|456; C-7 km: 0+000 - 0+814; C- 7a km: 0+000 - 0+176 4917	m^2 m^2	 4917.000	
				RAZEM	4917.000
4 d.2	KNNR-W 10 2513-02 norma zakładowa anlogia	Mechaniczne koszenie dna łyżką koszącą jak odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do nakładów zastosowano wspólczynnik 0.3 R C-1 km: 0+000 - 0+397 397	m m	 397.000	
				RAZEM	397.000
5 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rowu R: A-6 km: 0+000 - 0+475; B km: 0+000 - 0+300; B-3 km: 0+000 - 0+440; B-4 km: 0+000 -0+ 520; B-5 km: 0+000 - 0+408; B-6 km: 0+000 -0+ 748; C-1 km: 0+000 - 0+577; C-1a km: 0+000 - 0+548; C -1a' km: 0+000 - 0+246; C -1b km: 0+000 - 0+213; C-3 km: 0+000 - 0+222; C-3a km: 0+000 - 0+159; C-4 km: 0+000 - 0+320; C-4' km: 0+000 - 0+076; C-5 km: 0+000 - 0+530; C- 6 km: 0+000 - 0+456; C-7 km: 0+000 - 0+814; C-7a km: 0+000 - 0+176 obmiar: 7,228*2 14.5	rg rg	 14.500	
				RAZEM	14.500

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34537 Użytkownik: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku