

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (VAT 8%)			
1	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy	m ²		
d.1	2508-05	km:0+000-0+632 3729	m ²	3729.000	
				RAZEM	3729.000
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% pow. skarp)	ha		
d.1	0109-05	km:0+000-0+632 obmiar:3097*0,03 0.009	ha	0.009	
				RAZEM	0.009
2		Utrzymanie dna rzeki (VAT 23 %)			
3	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty	m ²		
d.2	2508-07	km:0+000-0+632 316	m ²	316.000	
				RAZEM	316.000
4	kalkulacja	Oczyszczanie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki	rg		
d.2	własna	obmiar: 0,632*2 km:0+000 - 0+632 1.3	rg	1.300	
				RAZEM	1.300