

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Utrzymanie skarp i poboczy rowów VAT 8 %</b>			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, twardy ( 80 % powierzchni skarp ) r-1 km:0+000-1+798; r-2 km:0+000-0+425 i 0+945-1+856; r-3 km:0+000-0+267; r-5 km:0+000-1+060; r-6 km:0+000-1+090; r-7 km:0+000-0+113. obmiar:25528*0,8 20422	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          20422.000	          20422.000
				RAZEM	20422.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, miękki ( 20 % powierzchni skarp ) r-1 km: 0+000 - 1+798 r-2 km: 0+000 - 0+425 i 0+945 - 1+856 r-3 km: 0+000 - 0+267 r-5 km: 0+000 - 1+060 r-6 km: 0+000 - 1+090 r-7 km: 0+000 - 0+113 obmiar:25528*0,2 5106	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          5106.000	          5106.000
				RAZEM	5106.000
3 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania ( punktowo na całej długości około 1% powierzchni skarp ) lokalizacja j.w. obmiar:19864*0,01 0.020	ha          ha	          0.020	          0.020
				RAZEM	0.020
<b>2</b>		<b>Utrzymanie dna rowów VAT 23 %</b>			
4 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowów z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty r-1 km: 0+000 - 1+798 r-2 km: 0+000 - 0+425 i 0+945 - 1+856 r-3 km: 0+000 - 0+267 r-5 km: 0+000 - 1+060 r-6 km 0+000 - 1+090 r-7 km: 0+000 - 0+113 2833	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          2833.000	          2833.000
				RAZEM	2833.000
5 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 1 rg na 1 km rowów lokalizacja j.w. obmiar: 5,664*1 5.7	rg          rg	          5.700	          5.700
				RAZEM	5.700