

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie Rowu 140 w km: 0+000-0+100, 0+120-0+520, 0+640-0+750 gm.łłów (0,610 km)					
1		Utrzymanie skarp i poboczy cieku (Vat 8%)			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek rowu; porost gęsty; twardy km: 0+000-0+100 (100) km: 0+120 - 0+520 (400) km: 0+640-0+750 (110) 4054	m ²		
			m ²	4054.000	
				RAZEM	4054.000
2		Utrzymanie dna cieku (Vat 23%)			
2 d.2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowu z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost rzadki km 0+000-0+100 km: 0+120-0+520 km: 0+640-0+750 530	m ²		
			m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
3 d.2	kalkulacja własna	Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 0+100 km: 0+120 - 0+520 km: 0+640 - 0+750 0	rg		
			rg	0.000	
				RAZEM	0.000