

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (VAT 8 %)			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % powierzchni skarp) km:0+000-1+001 km: 1+417-2+575 obmiar: 11853*0,8 9482	m ² m ²	 9482.000	
				RAZEM	9482.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % powierzchni skarp) km:0+000-1+001 km: 1+417-2+575 obmiar:11853*0,2 2371	m ² m ²	 2371.000	
				RAZEM	2371.000
3 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% pow. skarp) km: 0+000-1+001 km: 1+417-2+575 obmiar:9694*0,03 0.03	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
2		Utrzymanie dna rzeki (VAT 23 %)			
4 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna rzeki z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000-1+001 km;1+417-2+575 1180	m ² m ²	 1180.000	
				RAZEM	1180.000
5 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 1+001 km: 1+417 - 2+575 obmiar: 2159*2 4.3	rg rg	 4.300	
				RAZEM	4.300