

3. Utrzymanie Kanału Kozikowskiego gm. Słubice pow. plocki OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy cieku VAT 8%			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego porost gęsty, miękki (20% całości) km: 0+000 - 2+580 obmiar: 18313*0,2 3663	m ² m ²	 3663.000	
				RAZEM	3663.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego; porost gęsty, twardy (80% całości) km: 0+000 - 2+580 obmiar: 18313*0,6 14650	m ² m ²	 14650.000	
				RAZEM	14650.000
3 d.1	KNR 2-01 0109-03 analogia	Ręczne ścinanie krzaków rzadkich bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% powierzchni skarp obmiar: 15 733*0,03 0.047	ha ha	 0.047	
				RAZEM	0.047
2		Utrzymanie dna cieku VAT 23%			
4 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 2+580 1548	m ² m ²	 1548.000	
				RAZEM	1548.000
5 d.2	kalkulacja własna	Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 2+580 10	rg rg	 10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 2+580 obmiar: 2,580*2 5.16	rg rg	 5.160	
				RAZEM	5.160