

1. Utrzymanie Kanału Ciechomickiego i rurociągu jordanowskiego obmiarów babin pow. płocki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy cieku (VAT 8%)			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy km: 0+220- 0+385 940	m ² m ²	 940.000	
				RAZEM	940.000
2 d.1	KNR 2-01 0109-02 analogia	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości, bez karczowania (punktowo na całej długości około 2 % powierzchni skarp) km: 0+220 - 0+385 obmiar: 775*0,02 0.0015	ha ha	 0.002	
				RAZEM	0.002
2		Utrzymanie dna cieku (VAT 23%)			
3 d.2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna Kanału Ciechomickiego, z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, w km jw; porost rzadki km: 0+220- 0+385 297	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
4 d.2	Wycena indywidualna	Wykonanie konserwacji na rurociągu Jordanowskim na wlocie i wylocie, przy studniach (2szt) oraz przy przepustozastawce śr. 800mm L - 7,5m przed wlotem do rurociągu - wykoszenie roślinności z wygrabieniem, usunięcie przetańmowań, odmulenie wlotu i wylotu rurociągu - przyjęto 24 r-g 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 0+385 obmiar: 0,165*3 0.50	rg rg	 0.500	
				RAZEM	0.500