

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (VAT 8%)			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy 80 % pow. skarp) km: 5+214-15+085 obmiar: 53845*0,8 43076	m ² m ²	 43076.000	
				RAZEM	43076.000
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km: 5+214 -15+085 obmiar: 53845*0,2 10769	m ² m ²	 10769.000	
				RAZEM	10769.000
3 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % pow. skarp) km: 5+214-15+085 obmiar: 43974*0,05 0.22	ha ha	 0.220	
				RAZEM	0.220
2		Utrzymanie dna rzeki (VAT 23 %)			
4 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 5+214 -15+085 8674	m ² m ²	 8674.000	
				RAZEM	8674.000
5 d.2	kalkulacja własna	Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 5+214-15+085 20	rg rg	 20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 1 rg na 1 km rzeki km: 5+214 - 15+085 obmiar: 9,871*1 10	rg rg	 10.000	
				RAZEM	10.000