

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
R*1,15 - obiekt czynny podczas realizacji robót						
	1	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ A			
SST-1	1 d.1	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			37,62 * 0,6	m2	22,572	
					RAZEM	22,572
SST-1	2 d.1	KNR 4-03 1001-04	Skucie tynku w obszarze szczeliny. Przez analogię: ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			37,62	m	37,620	
					RAZEM	37,620
SST-2	3 d.1	ZKNR C-2 0817-06	Wypełnienie szczelin. Przez analogię: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe rysy	m		
			<i>gips szpachlowy</i>			
			37,62	m	37,620	
					RAZEM	37,620
SST-5	4 d.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie taśmy z włókna szklanego. Przez analogię: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			37,62 * 0,10	m2	3,762	
					RAZEM	3,762
SST-1	5 d.1	KNR 4-01 0704-01	Tynkowanie gipsem naprawianych obszarów. Przez analogię: Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą gipsową	m2		
			37,62 * 0,20	m2	7,524	
					RAZEM	7,524
SST-2	6 d.1	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			7,52 * 1,1	m2	8,272	
					RAZEM	8,272
SST-3	7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-1	8 d.1	KNR AT-43 0212-04 z.o. 4.1.	Odtworzenie sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi "Armstrong"; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 30 cm z wieszakami (system 4.07.53) Stropy o pow. mniejszej niż 5 m2.	m2		
			16,28	m2	16,280	
					RAZEM	16,280
SST-3	9 d.1	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	10 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (użycie 4-krotne)	m2		
			4,8 * 7 * 0,25	m2	8,400	
					RAZEM	8,400
	2	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ B			
SST-1	11 d.2	NORMY KNR - kalkulacja własna	Rozrysowanie rys, poprzez ręczne usunięcie uszkodzonych i odspojonych fragmentów tynku	m		
			309,82	m	309,820	
					RAZEM	309,820

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-1	12 d.2	ZKNR C-2 0817-06	Wypełnienie rys. Przez analogię: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe rysy <i>gips szpachlowy</i>	m		
			309,82	m	309,820	
					RAZEM	309,820
SST-2	13 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
			309,82 * 0,2	m2	61,964	
					RAZEM	61,964
SST-2	14 d.2	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			61,964	m2	61,964	
					RAZEM	61,964
SST-3	15 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-3	16 d.2	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe (użycie przy 30%napraw)	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	17 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (użycie 4-krotne)	m2		
			112 * 2,4 * 0,25	m2	67,200	
					RAZEM	67,200
	3	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ C			
SST-1	18 d.3	KNR 4-03 1001-04	Skucie tynku w obszarze szczeliny. Przez analogię: ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			466,74	m	466,740	
					RAZEM	466,740
SST-1	19 d.3	KNR AT-42 0112-04	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 20x15 mm	m		
			466,74 * 0,35	m	163,359	
					RAZEM	163,359
SST-1	20 d.3	ZKNR C-2 0817-06	Wypełnienie szczelin. Przez analogię: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe rysy <i>gips szpachlowy</i>	m		
			466,74	m	466,740	
					RAZEM	466,740
SST-5	21 d.3	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie taśmy z włókna szklanego. Przez analogię: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			466,74 * 0,1	m2	46,674	
					RAZEM	46,674
SST-1	22 d.3	KNR 4-01 0704-01	Tynkowanie gipsem naprawianych obszarów. Przez analogię: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą gipsową	m2		
			46,674 * 1,25	m2	58,343	
					RAZEM	58,343
SST-2	23 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
			16,325 * 2 * 1,2	m2	39,180	
					RAZEM	39,180
SST-2	24 d.3	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			39,18	m2	39,180	
					RAZEM	39,180

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-3	25 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-3	26 d.3	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe (w 30%)	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	27 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			93 * 2,4 * 0,25	m2	55,800	
					RAZEM	55,800
	4	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ D			
SST-1	28 d.4	KNR 4-03 1001-04	Skucie tynku w obszarze szczeliny. Przez analogię: ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			163,07	m	163,070	
					RAZEM	163,070
SST-1	29 d.4	ZKNR C-2 0817-06	Wypełnienie szczelin. Przez analogię: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe rysy	m		
			<u>gips szpachlowy</u>			
			163,07	m	163,070	
					RAZEM	163,070
SST-5	30 d.4	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie taśmy z włókna szklanego. Przez analogię: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			163,07 * 0,1	m2	16,307	
					RAZEM	16,307
SST-1	31 d.4	KNR 4-01 0704-01	Tynkowanie gipsem naprawianych obszarów. Przez analogię: Powiekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą gipsową	m2		
			16,307 * 1,2	m2	19,568	
					RAZEM	19,568
SST-2	32 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
			36,0	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
SST-2	33 d.4	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			36,0	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
SST-3	34 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-3	35 d.4	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe (użyte w 50%)	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	36 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			2,4 * 66 * 0,25	m2	39,600	
					RAZEM	39,600
	5	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ E			
SST-1	37 d.5	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			7,76	m2	7,760	
					RAZEM	7,760

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-1	38 d.5	KNR K-01 0102-02	Czyszczenie powierzchni betonowych po naciekach. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
			7,76 * 1,2	m2	9,312	
					RAZEM	9,312
SST-2	39 d.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
			13,0	m2	13,000	
					RAZEM	13,000
SST-1	40 d.5	KNR K-04 0301-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			9,36	m2	9,360	
					RAZEM	9,360
SST-2	41 d.5	KNR 2 1401-07	Fluotowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			9,36	m2	9,360	
					RAZEM	9,360
SST-3	42 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-3	43 d.5	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	44 d.5	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			2,4 * 5 * 0,25	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
	6	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ F I H			
SST-1	45 d.6	KNR-W 4-01 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych na zaprawie cementowej	m		
			199,65 + 1,60	m	201,250	
					RAZEM	201,250
SST-1	46 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Naprawy ścian po wymianie okładzin ceramicznych. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m2		
			(199,65 + 1,6) * 0,20	m2	40,250	
					RAZEM	40,250
SST-1	47 d.6	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			1,2 * (199,65 + 1,6) * 0,25	m2	60,375	
					RAZEM	60,375
SST-1	48 d.6	KALKULACJA WŁASNA	demontaż listwy maskującej i ponowny montaż.	m		
			3,20	m	3,200	
					RAZEM	3,200
SST-1	49 d.6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			3,2 * 0,2 * 2	m2	1,280	
					RAZEM	1,280
SST-1	50 d.6	KNR AT-24 0103-08	Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylatacji w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
			2 * 3,20	m	6,400	
					RAZEM	6,400
SST-1	51 d.6	KNR K-04 0301-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,28 * 1,2	m2	1,536	
SST-2	52 d.6	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2	RAZEM	1,536
			1,536 * 1,1	m2	1,690	
SST-3	53 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	RAZEM	1,690
			0	m2	0,000	
SST-3	54 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	RAZEM	0,000
			8	m2	8,000	
	7	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ H1		RAZEM	8,000
SST-1	55 d.7	KNR 9-24 0101-03	Czyszczenie szczelin fug elastycznych: analogia: Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m2		
			34,42 * 0,1	m2	3,442	
SST-1	56 d.7	KNR AT-23 0102-06	Fugowanie: analogia: Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	RAZEM	3,442
			34,42	m	34,420	
	8	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ J		RAZEM	34,420
SST-1	57 d.8	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			18,86 * 0,6	m2	11,316	
SST-1	58 d.8	NORMY KNR - kalkulacja własna	Rozrysowanie rys, poprzez ręczne usunięcie uszkodzonych i odspojonych fragmentów tynku	m	RAZEM	11,316
			18,86	m	18,860	
SST-1	59 d.8	ZKNR C-2 0817-06	Wypełnienie rys. Przez analogię: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpachlowanie powierzchniowe rysy	m	RAZEM	18,860
			<i>gips szpachlowy</i>			
			18,86	m	18,860	
SST-2	60 d.8	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	RAZEM	18,860
			18,86 * 0,4	m2	7,544	
SST-2	61 d.8	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2	RAZEM	7,544
			18,86 * 0,4 * 1,1	m2	8,298	
SST-3	62 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	RAZEM	8,298
			0	m2	0,000	
SST-1	63 d.8	KNR AT-43 0212-04 z.o. 4.1.	Odtworzenie sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi "Armstrong"; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 30 cm z wieszakami (system 4.07.53) Stropy o pow.mniej[sze] niż 5 m2.	m2	RAZEM	0,000
			16,28	m2	16,280	
					RAZEM	16,280

Obmiar

spec. tech.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-1	64 d.8	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
			2,4 * 1	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
SST-1	65 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			18,86 * 2,4 * 0,25	m2	11,316	
					RAZEM	11,316
	9	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ K			
SST-1	66 d.9	KNP2104-02 0104-02 0104-02.04	Nacinanie tynku w połączeniu ścian zewnętrznych ze ścianami wypełniającymi: Analogia: Przycinanie podłużne piłą tarczową bloków gazo- i pianobetonowych - przecięcie o grubości 12 cm i dł. 49 cm	m		
			607,88	m	607,880	
					RAZEM	607,880
SST-1	67 d.9	KNR 13-12 0705-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m		
			607,88	m	607,880	
					RAZEM	607,880
SST-3	68 d.9	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe (20% zakresu)	m2		
			2,4 * 1	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
SST-3	69 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (4-krotne użycie)	m2		
			198 * 2,4 * 0,25	m2	118,800	
					RAZEM	118,800
	10	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ L			
SST-1	70 d.10	KNR-W 4-01 0820-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
			10,95 * 0,3	m2	3,285	
					RAZEM	3,285
SST-1	71 d.10	KNK 7-28 0306-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach do 0.5 m2	msc.		
			6	msc.	6,000	
					RAZEM	6,000
SST-1	72 d.10	KNR 13-12 0705-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m		
			6,80	m	6,800	
					RAZEM	6,800
	11	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ M			
SST-1	73 d.11	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek GRES 20x20 cm na kleju	m2		
			4,40 * 0,2 * 0,2	m2	0,176	
					RAZEM	0,176
	12	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ N			
SST-1	74 d.12	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			18,57	m2	18,570	
					RAZEM	18,570
SST-1	75 d.12	KNR.K-01 0102-02	Czyszczenie powierzchni betonowych po naciekach. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
			5,48	m2	5,480	
					RAZEM	5,480
SST-4	76 d.12	KNR 9-21 0401-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku	m2		
			3,20	m2	3,200	
					RAZEM	3,200

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-2	77 d.12	NORMY KNR - wycena własna	Gruntowanie powierzchni betonowych	m2		
			5,48	m2	5,480	
					RAZEM	5,480
SST-1	78 d.12	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
			18,57	m2	18,570	
					RAZEM	18,570
SST-3	79 d.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
SST-3	80 d.12	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
			2,4 * 1	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
SST-3	81 d.12	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			2,4 * 4	m2	9,600	
					RAZEM	9,600
	13	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ N1			
SST-1	82 d.13	KSNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
			50,4	m2	50,400	
					RAZEM	50,400
SST-2	83 d.13	KNR K-01 0102-02	Czyszczenie powierzchni betonowych po naciekach. Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi	m2		
			50,4	m2	50,400	
					RAZEM	50,400
SST-4	84 d.13	KNR 9-21 0402-02	Odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni do 5 m2 metodą natrysku - każde następane	m2		
			50,4 * 0,5 * 1,1	m2	27,720	
					RAZEM	27,720
SST-1	85 d.13	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
			20	miej sc.	20,000	
					RAZEM	20,000
SST-2	86 d.13	NORMY KNR - wycena własna	gruntowanie powierzchni betonowych	m2		
			50,4 * 1,1	m2	55,440	
					RAZEM	55,440
SST-1	87 d.13	KNR-W 2-02 0802-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m2		
			50,4 * 1,1	m2	55,440	
					RAZEM	55,440
SST-3	88 d.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-3	89 d.13	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
			2,4 * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
SST-3	90 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			2,4 * 8	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
	14	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ P			
SST-1	91 d.14	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			2,41	m2	2,410	
					RAZEM	2,410
SST-1	92 d.14	KNR 4-01 0812-05	Wymiana cokołików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych o wymiarach 25x12 cm	m		
			1,0 + 3,73 + 3,3	m	8,030	
					RAZEM	8,030
SST-2	93 d.14	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
			2,41	m2	2,410	
					RAZEM	2,410
SST-2	94 d.14	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
			2,41	m2	2,410	
					RAZEM	2,410
SST-1	95 d.14	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			2,41	m2	2,410	
					RAZEM	2,410
SST-3	96 d.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
	15	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ R			
SST-1	97 d.15	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
			4,87	m2	4,870	
					RAZEM	4,870
	16	45200000-9	ZAKRES PRAC OZNACZONY LITERĄ W			
SST-1	98 d.16	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
			2 * 15,30 * 0,5	m2	15,300	
					RAZEM	15,300
SST-2	99 d.16	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni ściany	m2		
			2 * 15,30 * 0,5	m2	15,300	
					RAZEM	15,300
SST-5	100 d.16	KNR AT-20 0101-05	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm z włókien węglowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika CarboDur; długość naklejanych odcinków poniżej 6 m; taśma o szerokości 100 mm	m		
			2 * 15,30	m	30,600	
					RAZEM	30,600
SST-1	101 d.16	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			2 * 15,30 * 0,5	m2	15,300	
					RAZEM	15,300

Obmiar

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SST-2	102 d.16	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		
			2 * 15,30 * 0,5 * 1,1	m2	16,830	
					RAZEM	16,830
SST-3	103 d.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
	17	45400000-1	ROBOTY MALARSKIE			
SST-3	104 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA BIAŁA	m2		
			6387	m2	6 387,000	
					RAZEM	6 387,000
SST-3	105 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian FARBA KOLOR JASNY	m2		
			2412	m2	2 412,000	
					RAZEM	2 412,000
SST-3	106 d.17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów FARBA BIAŁA	m2		
			3396	m2	3 396,000	
					RAZEM	3 396,000
SST-3	107 d.17	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe FARBA BIAŁA	m2		
			1025	m2	1 025,000	
					RAZEM	1 025,000
SST-3	108 d.17	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe FARBA BIAŁA	m2		
			115	m2	115,000	
					RAZEM	115,000