

rz. Niwka - Zestawienie szandorów na urządzeniach piętrzących

Nr	km rzeki	budowla	światło [m]	przewodnice	wymiary szandorów [cm]			ilość szandorów w kompl.	Ilość kompletów [szt.]	ciężar 1 szandora [kg]
					grub.	dług.	wys.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10 + 050	zast. bet.	2 x 1,25	[80	5	131	20	6	4	10
2	16 + 283	przep. bet. Ø1,4m	1,4	[80	5	146	20	4	2	12
3	18 + 840	zast. drewn.	1,5	bale drewn.	8	165	20	4	2	21
4	19 + 045	zast. drewn.	1,5	jw	8	165	20	4	2	21
5	19 + 308	zast. drewn.	1,5	jw	8	165	20	4	2	21
6	19 + 472	zast. drewn.	1,5	jw	8	165	20	4	2	21
7	19 + 701	przep. bet. 2x Ø1,2m	2 x 1,5	2 x L 50x50x5	8	157	20	5	4	20
8	19 + 779	przep. bet. Ø 1,5m	1,8	2 x L 50x50x5	8	187	20	5	2	24
9	20 + 099	przep. bet. Ø 1,4m	1,5	2 x L 50x50x5	8	157	20	4	2	20
10	20 + 474	przepust bet. Ø1,4m	1,5	wg indywid. proj. jak dla zasuw dwudzielnych	5	155	20	4	2	12
11	20 + 724	zastawka bet.	1,2	I 80	5	125	15	3	2	8