

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów drewnianych na zastawkach , przepusto - zastawkach,(2 komplety na każda zastawkę) o grub. od 41 mm do 80 mm po ostruganiu; km 18+840,19+045,19+308,19+472(0,80*1,65)*4szt.+ km 10+050(1,31*1,0*2)*1szt.+km16+283+(1,46*0,85)*1szt. + km 18+840(1,57*1,0*2)*1szt. +km 19+779 (1,87*1*2)*1szt. + km 20+099(1,57*0,8*2) 1szt.+km 20+474 (1,55*0,8*2)*1szt.+km 20+724 (1,25*0,45)*1szt. Razem na 11 budowlach. Krotność = 2 (((0.80*1.65)*4.+(1.31*1.0*2)*1.+(1.46*0.85)*1 + (1.57*1.0*2)*1+ (1.87*1*2)* 1. + (1.57*0.8*2)* 1.+ (1.55*0.8*2)*1+(1.25*0.45)*1.)*2	m ²		
			m ²	43.151	
				RAZEM	43.151
2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - analogia zabezpieczenie zastawek drewnianych drewnochronem potrójnie- kolor brązowy szt.4 w km 18+840; 19+045; 19+308; 19+472. Krotność = 3 (2.62*1.7*0.5*4+0.9*3.5*2*2+0.1*4*3.5*2+0.9*0.2*4*2)*4	m ²		
			m ²	102.992	
				RAZEM	102.992

KIEROWNIK

Jan Rutkowski