

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 10 0303-02	Wykonanie i założenie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu na Kanale Je-sionka Waliszew: 1. Zastawka km 3+800 - 1,5 x 1,0m = 1,5m2 2. Stopień z piętreniem km 4+390 - [(3,0m + 1,5m):2] x 0,5m = 1,125m2 3. Zastawka km 4+880 - 1,5m x 1,2m = 1,8m2 4. Zastawka km 5+340 - 1,25m x 1,20m = 1,5m2 5. Zastawka km 6+180 - 1,25m x 1,20m = 1,5m2 6. Zastawka km 7+120 - 1,25m x 1,20m = 1,5m2 7. Zastawka km 8+320 - 1,0m x 0,95m = 0,95m2 8. Zastawka km 10+680 - 1,0m x 0,88m = 0,88m2 9. Zastawka km 11+320 - 1,0m x 0,62m = 0,62m2 Suma = 11,375m2 11.375	m ²		
			m ²	11.375	
				RAZEM	11.375
2	wycena indy-widualna	Prace utrzymaniowe w rejonie w/w budowli piętrzących: wykoszenie roślinności wokół budowli, oczyszczenie umocnień betonowych z roślinności, usunięcie naniesionych nieczystości i zamulenia poniżej i powyżej każdej budowli w rejo-nie umocnień. Przyjęto 16 r-g na jedną budowlę 9	szt		
			szt	9.000	
				RAZEM	9.000