

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 10 0303-02	Wykonanie i założenie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu na Rzece Osetnicy: 1. Jaz koźłowy km 20+700 - [(5,9m + 1,4m): 2] x 1,5m = 5,475m ² 2. Zastawka km 22+400 - 1,0m x 1,0m = 1,0m ² 3. Zastawka km 22+950 - 1,0m x 1,0m = 1,0m ² 4. Zastawka km 25+040 - 1,0m x 1,0m = 1,0m ² 5. Zastawka km 25+760 - zamknięcia mechaniczne 6. Przepust z piętrzeniem km 26+200 - 1,0m x 1,0m = 1,0m ² 7. Przepust z piętrzeniem km 26+460 - 1,0m x 1,0m = 1,0m ² 8. Przepust z piętrzeniem km 27+025 - 0,8m x 0,8m = 0,64m ² Suma = 11,115m ² 11.115	m ² m ²	 11.115	 11.115
2	wycena indywidualna	Prace utrzymaniowe w rejonie w/w budowli piętrzących: wykoszenie roślinności wokół budowli, oczyszczenie umocnień betonowych z roślinności, usunięcie naniesionych nieczystości i zamulenia poniżej i powyżej każdej budowli w rejonie umocnień, odmulenie przewodów przepustów z piętrzeniem, przesmarowanie mechanizmu wyciągowego na zastawce w km 25+760. Przyjęto 16 r-g na jedną budowlę. 8	szt szt	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000